

# NORMSTAHL DEUREN g60 EN Satin

U-WAARDEN IN  $W/m^2 \text{ } ^\circ K$



## WIJ GARANDEREN

De productielijn waarop de Normstahl sectionaaldeuren g60 en Satin worden geproduceerd is één van de meest recente en meest geautomatiseerde eenheden in Europa. Het ononderbroken productieproces zorgt voor een constante hoge kwaliteit voor alle onderdelen van de deur. En dus ook voor de panelen die naast een hoog isolerende kern voorzien zijn van een thermische onderbreking.



### WIND DOORLAATBAARHEID, DIN EN 12426 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

Satin & g60 LINE, TREND	Klasse 1
Satin & g60 CLASSIC, ELLIPSE, STYLE, E-DESIGN	Klasse 2

### WATERDOORLAATBAARHEID, DIN EN 12425 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

Satin & g60 met handgreep of venster	Klasse 0
Satin & g60 zonder handgreep of venster	Klasse 2

### WINDDICHTHEID, DIN EN 12424 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

DMB	VENSTER	Satin & g60 LINE, TREND, STYLE	Satin & g60 CLASSIC, ELLIPSE, E-DESIGN
1800-3000	NEE	Klasse 4	Klasse 2
1800-3000	JA	Klasse 2	Klasse 2
3001-5000	NEE	Klasse 2	Klasse 2
3001-5000	JA	Klasse 2	Klasse 2

### THERMISCHE ISOLATIE/ U-WAARDEN Satin & g60 ( $W/m^2K$ ), ZONDER VENSTERS, DIN EN 12428 (Hoe kleiner de waarde hoe beter)

HOOGTE						
3000	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	-
2650	1,24	1,19	1,14	1,09	1,06	-
2125	1,27	1,23	1,18	1,14	1,11	1,06
BREEDTE	1800	2100	2500	3001	3500	4700

[www.normstahl.com](http://www.normstahl.com)

### UW NORMSTAHL PARTNER

\* Zie voor details onze garantieverklaring op  
[www.normstahl.be](http://www.normstahl.be) - [www.normstahl.nl](http://www.normstahl.nl)



# NORMSTAHL DEUREN Secura

U-WAARDEN IN  $W/m^2 \text{ } ^\circ K$



## WIJ GARANDEREN

Het uiterst geperfectioneerde industriële productieproces waarmee de Normstahl sectionaaldeuren Secura worden geproduceerd staat garant voor een optimale productkwaliteit. De individueel op maat gemaakte deurpanelen worden door middel van een uitgekend volautomatisch injectieproces voorzien van een isolatiekern met hoge densiteit.



### WIND DOORLAATBAARHEID, DIN EN 12426 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

Secura	Klasse 1
--------	----------

### WATERDOORLAATBAARHEID, DIN EN 12425 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

Secura met handgreep of venster	Klasse 0
Secura zonder handgreep of venster	Klasse 2

### WINDDICHTHEID, DIN EN 12424 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

DMB	VENSTER	Secura
1800-3000	NEE	Klasse 2
1800-3000	JA	Klasse 2
3001-5000	NEE	Klasse 2
3001-5000	JA	Klasse 2

### THERMISCHE ISOLATIE/ U-WAARDEN Secura ( $W/m^2K$ ), ZONDER VENSTERS, DIN EN 12428 (Hoe kleiner de waarde hoe beter)

HOOGTE							
3280	1,32	1,25	1,20	1,15	1,11	1,05	1,04
3000	1,35	1,29	1,24	1,19	1,16	1,09	1,08
2650	1,39	1,34	1,28	1,24	1,20	1,15	1,12
2125	1,44	1,39	1,33	1,30	1,27	1,22	1,19
BREEDTE	1800	2100	2500	3001	3500	4700	5000

[www.normstahl.com](http://www.normstahl.com)

### UW NORMSTAHL PARTNER

\* Zie voor details onze garantieverklaring op [www.normstahl.be](http://www.normstahl.be) - [www.normstahl.nl](http://www.normstahl.nl)

# NORMSTAHL ZIJDELINGSE SECTIONAALDEUR

U-WAARDEN IN  $W/m^2 \text{ } ^\circ K$



### WIJ GARANDEREN

Het uiterst geperfectioneerde industriële productieproces waarmee de Normstahl zijdelingse sectionaaldeur worden geproduceerd staat garant voor een optimale productkwaliteit. De individueel op maat gemaakte deurpanelen worden door middel van een uitgekend volautomatisch injectieproces voorzien van een isolatiekern met hoge densiteit.



#### WIND DOORLAATBAARHEID, DIN EN 12426 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

Zijdelingse sectionaaldeur	Klasse 1
----------------------------	----------

#### WATERDOORLAATBAARHEID, DIN EN 12425 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

Zijdelingse sectionaaldeur	Klasse 0
----------------------------	----------

#### WINDDICHTHEID, DIN EN 12424 (Hoe hoger de waarde hoe beter)

DMB	VENSTER	ZIJDELINGSE SECTIONAALDEUR
1800-3000	NEE	Klasse 2
1800-3000	JA	Klasse 2
3001-5000	NEE	Klasse 2
3001-5000	JA	Klasse 2

#### THERMISCHE ISOLATIE/ U-WAARDEN ZIJDELINGSE SECTIONAALDEUR ( $W/m^2K$ ), ZONDER VENSTERS, DIN EN 12428 (Hoe kleiner de waarde hoe beter)

HOOGTE	U-WAARDEN					
3000	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	-
2650	1,24	1,19	1,14	1,09	1,06	-
2125	1,27	1,23	1,18	1,14	1,11	1,06
BREEDTE	1800	2100	2500	3001	3500	4700

[www.normstahl.com](http://www.normstahl.com)

UW NORMSTAHL PARTNER

\* Zie voor details onze garantieverklaring op [www.normstahl.be](http://www.normstahl.be) - [www.normstahl.nl](http://www.normstahl.nl)